

EAN: 6414150072482
 NRF: 4203159
static.oras.com/272101



Oras elektronisk avstengningsventil for oppvask – eller vaskemaskin. Produktet består av en trådløs Smart trykk-knapp, en kontrollenhet og en elektronisk ventil. Ventilen er åpen i 4 timer. Det er mulig å forlenge åpningstiden til 12 timer ved å holde knappen inne i lenger enn 5 sekunder. Nettdrift via plug-in transformator (230/5 V).

Enkel installasjon og du trenger ikke bore hull i benkeplaten.

- Kjøkken
- Omformer for stikkontakt
- Benkemontert
- Forkrommet
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Omformer inkludert

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.27 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	160 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Diameter	52 mm
Materiale	Composite

Program instillinger


Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
----------------------------	-------------------


Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling	230 / 9 V
Batteri	CR 2450 3 V
Bluetooth versjon	5.x (D060577)


Bestemmelser

EU Directive	C E 2014/53/EU, 2011/65/EU
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 54 / transformer IP 20





Reserve deler



SP272101

Navn	Kode	NRF
01 Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
02 Membran Utgått	601512V	4202974
02 Membran for pilotventil	1006500V	
03 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	4203389
04 Strømtilførsel, 230/9 V, 550 mA	199550	4204995
04 Strømtilførsel, 5 V	601472V	4202971
05 Bluetooth set, 230/9 V	1014526V	4205473